



Glowway
NEVER STOP BEING BETTER

Una Solución
Para Cada Espacio De Su Vida



Inverter
Split Muro Premium
Uso Domiciliario y Comercial



FICHA TÉCNICA EQUIPOS SPLIT MURO INVERTER















AS09MU1-CIT AS12MU1-CIT AS18MU1-CIT AS24MU1-CIT

CAPACIDAD	FRIO (btu/h)	9000	12000	18000	24000
	CALOR (btu/h)	9000	12000	18000	24000
POTENCIA NOMINAL (W)	FRIO	825 (490-1100)	1.092 (600-1400)	1.560 (590-1820)	2.180 (700-3000)
	CALOR	800(420-1190)	1.024(600-1300)	1.520(600-1960)	2.050(700-3000)
CORRIENTE NOMINAL (AMP)	FRIO	3,8(2,3-5,4)	4,8(2,6-6,0)	7,1(2,7-8,3)	9,8(3,2-13,6)
	CALOR	3,5(2,0-5,7)	4,5(2,6-5,8)	7,0(2,7-8,9)	9,3(3,2-13,6)
COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO	W/W	3,62	3,61	3,62	3,61

CAUDAL	M3/h-HI	450	500	850	1.050
REFRIGERANTE	TIPO/g	R-410a/720	R-410a/850	R-410a/1.200	R-410a/2.100
VOLTAJE	PH-V-HZ	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
DECIBEL	U. INTERIOR	30-38	29-40	39-42	42-48
	U. EXTERIOR	52	54	55	56

DIMENSIONES EQUIPO ANCHO,FONDO,ALTO	INTERIOR (mm)	745-250-195	800-280-190	900-292-215	1080-335-245
	EXTERIOR (mm)	715-235-540	715-235-540	850-295-605	870-310-700
DIMENSIONES CAJA ANCHO,FONDO,ALTO	INTERIOR (mm)	833-330-278	865-358-275	983-377-300	1275-392-318
	EXTERIOR (mm)	851-335-600	851-335-600	995-415-690	990-410-780
PESO UNIDAD NETO / CON EMBALAJE	INTERIOR kg	9/11	10/12	13/15	16/20
	EXTERIOR kg	29/33	29/33	40/45	58/64

COMPRESOR	TIPO	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
DIMENSION TUBERIAS	LIQUIDO	1/4	1/4	1/4	1/4
	GAS	3/8	3/8	1/2	1/2

-  **Re-encendido automático**
-  **Modo Sleep**
-  **tuberías de cobre aisladas y protegidas**
-  **Hidrófilo con fin de aluminio**
-  **Compresor de marca reconocida**
-  **Timer**
-  **Refrigeración rápida Calefacción**
-  **Fina tubería interna de cobre**
-  **Poderoso deshumidificador**
-  **Salida de aire tridimensional**
-  **Función de autodiagnóstico**
-  **Vaporizador múltiple**
-  **Onda de calor (Anticongelamiento)**
-  **Gabinete anticorrosión**